

# Technisches Merkblatt

# LAMURISTA®

Lamurista® Balsamo

## Beschreibung

Lamurista® Balsamo Wachslasur zur Veredelung von Glatten sowie leicht strukturierten Oberflächen. Lamurista® Terra Nuovo und Lamurista® Tantum Oberflächen können mit Lamurista® Balsamo veredelt werden. Man erreicht je nach Lasur und Lichteinfall, außergewöhnliche und changierende Farbeffekte. Die Lamurista® Balsamo Farbtöne sind untereinander mischbar, somit kann jeweils die Intensität und Farbgebung gesteuert werden.

## Untergründe

Lamurista® Balsamo wird direkt auf die trockene Lamurista® Terra Nuovo oder Lamurista® Tantum Oberfläche aufgetragen.

## Verarbeitung

Vor Gebrauch Lamurista® Balsamo gut aufrühren. Lamurista® Balsamo ist mit max. 20 % Wasser verdünnbar. Das Aufbringen der Lasuren darf erst nach vollständiger Durchtrocknung der Lamurista® Oberfläche erfolgen (ca. 1-2 Tagen je nach Schichtdicke und Struktur). Es ist empfehlenswert, kleinere Flächen und Stöße ansatzfrei ineinander zu bearbeiten. Die Übergänge lassen sich innerhalb der ersten Minuten mit der jeweiligen Lasur wieder anlösen. Je früher mit dem Polieren begonnen wird, desto stärker

wird die Lasur von den erhabeneren Stellen der Wand abgetragen.

Um einen ansatzfreien Lasurauftrag zu erzielen kann die entsprechende Oberfläche vorab mit Lamurista® Tiefengrund grundiert werden.

Wir empfehlen vor der Ausführung am Objekt immer eine Musterfläche anzulegen, um Farbtöne und Lasureffekte bemustern zu können.

## Technische Merkmale

Gebinde  
1 Liter Gebinde  
ab Werk in 9 Standardfarben getönt

Verarbeitungstemperatur  
+5° bis + 30°C

Trocknungszeit  
Die Trocknungszeit beträgt ca. 4-6 Stunden bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchte.

Niedrigere Temperaturen sowie nicht ausreichende Lüftungssituationen verlängern die Trocknungszeit.

Verbrauch  
Je nach Oberflächen und Struktur  
ca. 50 - 250 ml/m<sup>2</sup>

Dichte  
ca. 1,05 - 1,08 g/m<sup>3</sup>

Lagerstabilität  
Lamurista® Balsamo ist ungeöffnet  
ca. 3 Monate lagerfähig. Nach dem

Öffnen des Gebindes verkürzt sich die Lagerfähigkeit auf ca. 4 Wochen.

#### Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl und frostsicher lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

#### Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen.

#### Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung:

EAK-Nr. 170904, (Bau- und Abbruchabfälle)

Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)

Abfallschlüssel-N°: 150102, 170203 (Verpackung aus Kunststoff)

#### Anmerkung

Die Lamurista® GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der Lamurista® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche Lamurista® Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.

Alle Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Fülle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produkts nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt. Dieses technische Merkblatt stellt lediglich allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eignung oder Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzbereich kann hieraus nicht abgeleitet werden. Gesetze, Bestimmungen und bauaufsichtliche Vorschriften und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

## Kontaktdaten

Lamurista GmbH  
Stettiner Straße 8  
93073 Neutraubling

Mail: [info@lamurista.de](mailto:info@lamurista.de)  
Tel.: 09401/912 2010

[www.lamurista.de](http://www.lamurista.de)

## TECHNISCHER SUPPORT

Mail: [technik@lamurista.de](mailto:technik@lamurista.de)  
Tel.: 0152/29497012

Stand: Mai 2020

Produkte der Lamurista GmbH werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Kunden erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Kunden und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts erhalten Sie vom Lamurista Technik Support nach bestem Wissen eine entsprechende Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet die Lamurista GmbH eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Kunden. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. Die Lamurista GmbH haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Kunden nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Kunde hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann per Mail angefordert werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger technischer Merkblätter.