

## Technisches Merkblatt

Lamurista® Fisso

### Beschreibung

Lamurista® Fisso Aktivator dient zur Beschleunigung des natürlichen Oxydationsvorganges auf Lamurista® Arugo Eisen und Arugo Kupfer. Er erzeugt je nach Auftrag einen entsprechenden Effekt. Lamurista® Fisso wird ausschließlich für Lamurista® Arugo Eisen und Arugo Kupfer verwendet.

### Untergründe

Lamurista® Fisso wird direkt auf die frische, noch feuchte Lamurista® Arugo Eisen- und/oder Arugo Kupferoberfläche aufgetragen.

### Verarbeitung

Nach dem Auftrag von Lamurista® Arugo Eisen und/oder Arugo Kupfer wird der Lamurista® Fisso direkt mit einer Sprühflasche gleichmäßig, in einem Abstand von ca. 30-50cm aufgesprüht, sodass die Oberfläche ausreichend benetzt ist. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist.

Je nach Effektwunsch kann Lamurista® Fisso partiell stärker aufgebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass zuviel Lamurista® Fisso auf der Fläche zu Verlaufspuren („Läufern“) führen kann.

Bei der Verarbeitung sollte eine ausreichende Sauerstoffzufuhr bzw. Belüftung der Räume gewährleistet sein, um eine optimale Oxidation zu erzielen.

### Technische Merkmale

Gebinde  
500 ml Sprühflasche

Verarbeitungstemperatur  
+5° bis + 30°C

### Trocknungszeit

Die Trocknungszeit beträgt ca. 6-8 Stunden bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchte.

Niedrigere Temperaturen sowie nicht ausreichende Lüftungssituationen verlängern die Trocknungszeit.

### Verbrauch

ca. 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>

### Dichte

ca. 1,01 kg/L

### Lagerstabilität

Lamurista® Fisso ist ungeöffnet ca. 6 Monate lagerfähig.

### Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl und frostsicher lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen.

## Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung:  
EAK-Nr. 170904, (Bau- und Abbruchabfälle)  
Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)  
Abfallschlüssel-N°: 150102, 170203 (Verpackung aus Kunststoff)

## Anmerkung

Die Lamurista® GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der Lamurista® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche Lamurista® Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.

Alle Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Fülle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produkts nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt. Dieses technische Merkblatt stellt lediglich allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eignung oder Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzbereich kann hieraus nicht abgeleitet werden. Gesetze, Bestimmungen und bauaufsichtliche Vorschriften und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

## Kontaktdaten

Lamurista GmbH  
Stettiner Straße 8  
93073 Neutraubling

Mail: [info@lamurista.de](mailto:info@lamurista.de)  
Tel.: 09401/912 2010

[www.lamurista.de](http://www.lamurista.de)

## TECHNISCHER SUPPORT

**Thomas Fotakopoulos**  
Mail: [tf@lamurista.de](mailto:tf@lamurista.de)  
Tel.: +49152 29497012

**Kay Armbrecht**  
Mail: [ka@lamurista.de](mailto:ka@lamurista.de)  
Tel.: +49171 8403897

Stand: Juni 2023

Produkte der Lamurista GmbH werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Kunden erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Kunden und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts erhalten Sie vom Lamurista Technik Support nach bestem Wissen eine entsprechende Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet die Lamurista GmbH eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Kunden. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. Die Lamurista GmbH haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Kunden nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Kunde hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann per Mail angefordert werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger technischer Merkblätter.